



Jsme obchodně-technologická firma, zabývající se dodávkami kanálových a šachtových poklopů, jímek, příslušenství a služeb.

Návod montáže kanálových poklopů Steeldeck

Montáž poklopu

Nová generace šachtových poklopu společnosti Clark-drain.

Velká výhoda pro zákazníka je ve schování zvedacího klíče uvnitř poklopu.

- 1.) Není zapotřebí kupovat klíče, které nejsou součástí balení .
- 2.) Poklop vypadá více esteticky.
- 3.) Nehrozí nebezpečí ztráty klíče.

K využití všech těchto výhod je potřeba zvýšená péče, ale ne moc velká. Během instalace je zapotřebí ,aby byl klíč uschován pod krytem pro snadnější další použití.

Jediné, co bude potřeba k odstranění krytky úschovného boxu klíče je

1. malý plochý šroubovák

Následující popis montáže je daný v logickém chronologickém pořadí. Montáž každého poklopu má vlastní přístup, který je závislý na okolnostech místa usazení. Přesto základní principy uložení zůstávají u všech poklopů stejné.

Poklop se skládá ze dvou dílů:

- 1.) Plastový rám
- 2.) Víko na zadláždění z pozinkované oceli, v kterém jsou upevněny černé plastové boxy pro úschovu klíče, který je chráněn krytkou proti ušpinění a poškození.

Vyzkoušení těsnosti rámu a krytových sad.

Víko a rám jsou ve stejné úrovni a jsou velmi těsné. Důležité je, aby box na úschovu klíče zůstal uzavřen krytkou proti znečištění. Pro vysunutí klíče není zapotřebí velké síly.

Betonáž poklopu.

Rám poklopu zabetonujeme společně s víkem, abychom zamezili jeho prohnutí. Víko vylijeme betonem do výšky cca 5 cm. Na to lze položit různý materiál na zadláždění – např. dlažbu , zámkovou dlažbu nebo jen zabetonovat.

Vanu se zámkovou dlažbou zasypeme pískem. Nesrovnalosti, které vznikly položením dlažby se tímto odstraní. Pokud se do boxu s klíčem dostane trochu písku je na dně boxu malý otvor, kterým napadané nečistoty propadnou. Při vyjmutí a zpětném usazení víka je zapotřebí dbát na to, aby plocha, na které rám leží, byla čistá.

Je doporučeno dlažbu dát zhruba 3mm od okraje víka a do této části vložit dočasné těsnění, které zamezí tlakům a vibracím na výšku vany. Poté zasypat spáry jemným pískem.

Přístup ke klíčům a zvedání zadlážděného víka

Klíč v plastovém boxu byl zpracován tak, aby se jeho hybné ústrojí nedalo poškodit a zničit. Je potřeba dbát při každé manipulaci s klíčem na odstranění všech nečistot okolo plastového boxu, speciálně jeho vrchní části, kde je uzavíratelná manžeta.

